

Автор:

14.03.14 16:14 - Последнее обновление 14.03.14 16:24

---

## **1. Монтировать сетевой диск с помощью команды net use**

*Синтаксис:*

```
net use [driveletter:] \ComputerNameShareName[volume] [password | *]  
[/USER:[domainname]username] [/PERSISTENT:{YES | NO}]
```

*Пример:* примонтируем сетевой диск под буквой X,  
расположенный на сервере 192.168.10.15, в папке Exchange,  
имя пользователя Vova, домен MYDOMAIN, пароль 123456

```
net use x: \192.168.10.15exchange /user:MYDOMAINvova 123456
```

Если используется DFS то после имени сетевого ресурса необходимо добавить \$

```
net use x: \192.168.10.15exchange$ /user:MYDOMAINvova 123456
```

## **2. Отмонтировать сетевой диск**

Автор:

14.03.14 16:14 - Последнее обновление 14.03.14 16:24

---

*Синтаксис:*

```
net use [driveletter:] /DELETE
```

*Пример:*

```
net use x: /delete
```

### ***3. Свойство Persistent***

Автор:

14.03.14 16:14 - Последнее обновление 14.03.14 16:24

---

Чтобы при перезагрузке восстанавливались примонтированные диски:

```
net use /Persistent:Yes
```

Чтобы каждый раз настройки сбрасывались:

```
net use /Persistent:No
```

ссылка на материал: <http://www.thin.kiev.ua/categoryblog/1671-net-use-bat.html>  
{comments on}