

## Настройка списка рассылки с помощью mlmmj и postfix

<http://mlmmj.mmj.dk>

**В данный момент я пользуюсь PVD Mail ver 1.3**

<http://pvdlab.net>

mlmmj -- очень простой и тривиальный менеджер списков рассылки, наверное не может сравниться с монстрами типа GNU Mailman. Но, будучи простым и тривиальным, обладает преимуществом в простоте настройки, собственно никакой настройки там и нет, открываете файл README, он помогает создать новый список, открываете TUNABLES, там написано как его сконфигурировать.

Будем считать, что Postfix уже настроен, и посылает и получает письма из внешнего мира.

Для начала, нужно изменить настройки Postfix, установив recipient\_delimiter в положение '+', можно сделать либо руками в main.cf, либо командой

```
postconf -e 'recipient_delimiter=+'
```

которая изменит main.cf и перезапустит демон.

Теперь можно создать списки рассылки как указано в README. А вот дальше начинаются проблемы с правами доступа. mlmmj хранит свое имущество в /var/spool/mlmmj, соответственно mlmmj-recv должен иметь право туда писать.

Один из возможных вариантов -- добавить нового системного пользователя и сменить права на /var/spool/mlmmj:

```
groupadd -r mlmmj
```

Автор: Administrator

19.10.09 17:16 - Последнее обновление 22.10.09 16:47

---

```
useradd -c "User for mlmmj" -d /var/spool/mlmmj -g mlmmj -r -s mlmmj
chown mlmmj:mlmmj /var/spool/mlmmj
```

Теперь нужно объяснить Postfix что делать с письмами; для этого создаем в /etc/aliases.d/mlmmj файл с нужным содержимым:

```
mlmmj-test: "|/usr/bin/mlmmj-recv -L /var/spool/mlmmj/mlmmj-test/"
```

и делаем на него

```
chown mlmmj:mlmmj /etc/aliases.d/mlmmj
```

Это означает, что mlmmj-recv будет запущен Postfix от имени пользователя mlmmj ( по умолчанию он запускает от nobody, или смотри man ).

Дальше делаем

```
setfacl -m user:mlmmj:rwx /etc/aliases.d
```

```
SuSEconfig --module postfix
```

Это маленький кусочек черной магии. SuSEconfig просматривая aliases.d сам сообразит, что нужно переделать базы привязок, но для создания mlmmj.db потребуются права для пользователя mlmmj на создание файлов в aliases.d, поскольку перестройка базы привязок произойдет от имени того пользователя, которому принадлежит файл. В конце концов, в aliases.d должны оказаться два файла mlmmj и mlmmj.db, владелец которых mlmmj, а в

```
postconf alias_maps
```

скажет что-то подобное

```
alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/etc/aliases.d/mlmmj
```

В /etc/cron.d/mlmmj добавляем, в соответствии с инструкцией

```
0 */2 * * * mlmmj /usr/bin/mlmmj-maintd -F -L /var/spool/mlmmj/mlmmj-test
```

Автор: Administrator

19.10.09 17:16 - Последнее обновление 22.10.09 16:47

---

{comments on}