

[Статья приводиться такой, какой я её нашел! Мои дополнения ниже.](#)  
[И тут читаем о моем способе добавления add-ons в Firefox](#)

## Webkiosk linux на Thinstation

Есть задача - создать **Web-kiosk**, имеется много тонких клиентов, денег за софт платить не хочется.

Поискав в интернете, натолкнулся на хорошую статью:

[http://thin.kiev.ua/index.php?option=com\\_content&view=article&id=84:make&catid=43:os&Itemid=67](http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=84:make&catid=43:os&Itemid=67)

За что автору отдельное спасибо.

Пройдя по tutorialу, натолкнулся на 2 вещи - не кастомизируется Firefox, неверный конфиг для загрузки Firefox в автоматическом режиме.

Вот конфиг для загрузки (**thinstation.conf-XXXXXXXXXX**), где XXXX - MAC-адрес тонкого клиента:

```
AUTOSTART=on
#SESSION_0_TYPE=icewm
SESSION_0_TYPE=FIREFOX
SESSION_0_FIREFOX_HOMEPAGE=http://www.google.com
SESSION_0_AUTOSTART=on
USB_ENABLED=on
TIME_ZONE="UTC+2:00"
SCREEN_RESOLUTION="800x600"
SCREEN_BLANK_TIME="1440"
SCREEN_STANDBY_TIME="1440"
SCREEN_SUSPEND_TIME="1440"
SCREEN_OFF_TIME="1440"
NET_HOSTNAME=ts_*
```

А вот с Firefox`ом пришлось помучаться, изначально он каждый раз нагло спрашивал, нужно ли отправлять данные через незащищенный канал. Решается так:

На первом этапе мы устанавливаем Firefox 2.0.0.20 на виндовую машину (так проще) и настраиваем все как хотим (чтоб ничего никогда не спрашивало, размер кэша по минимуму, и т.д.).

Устанавливаем аддон R-kiosk, тщательно все тестим на винде. Теперь редактируем prefs.js из профиля, у меня (**C:Documents and SettingsUserApplicationDataMozillaFirefoxProfiles9o7x1my2.default**), ищем строки вида: **user\_pref("browser.startup.homepage** и удаляем их. Содержимое 9o7x1my2.default копируем в TS.default

Второй этап - я к нему долго шел. Дело в том что когда стартует thinstation, скрипт **firefox.init**

смотрит, есть ли файл

**prefs.js**

, если его нет - то создает его и вставляет домашнюю страницу, если нет - то нет. Так получается, что если профиль настроен, то домашнюю из конф-файла не поменяешь.

Пришлось изменить

**firefox.init**

:

```
#!/bin/sh
```

```
./etc/thinstation.global
```

```
case "$1" in
```

```
init)
```

```
if ! pkg_initialized $PACKAGE; then
```

```
pkg_set_init_flag $PACKAGE
```

```
if [ ! -e $HOME/.mozilla ] ; then
```

```
mkdir $HOME/.mozilla
```

```
fi
```

```
if [ ! -e $HOME/.mozilla/firefox ] ; then
```

```
mkdir $HOME/.mozilla/firefox
```

```
cp /etc/firefox/profiles.tpl $HOME/.mozilla/firefox/profiles.ini
```

```
fi
```

```
if [ ! -e $HOME/.mozilla/firefox/TS.default ] ; then
```

```
cp -a /etc/TS.default $HOME/.mozilla/firefox
```

```
fi
```

```
FFPREFS=$HOME/.mozilla/firefox/TS.default/prefs.js
```

```
# if [ ! -e $FFPREFS ] ; then
```

```
FF_HOMEPAGE="http://thinstation.org"
```

```
.$TS_GLOBAL
```

```
let x=0
```

```
# Add any configuration parameters
```

```
while [ -n "`eval echo '$SESSION_`$x`_TYPE`" ] ; do
```

```
FFTYPE=`eval echo '$SESSION_`$x`_TYPE`
```

```
if [ "`make_caps $FFTYPE`" = "FIREFOX" ] ; then
FFHP=`eval echo '$SESSION_`$x`_FIREFOX_HOMEPAGE`
fi
let x=x+1
done
if [ -n "$FFHP" ] ; then
FF_HOMEPAGE=$FFHP
fi
echo 'user_pref("browser.startup.homepage", ""$FF_HOMEPAGE");n' >> $FFPREFS
echo 'user_pref("browser.startup.homepage_override.mstone", "ignore");n' >>
$FFPREFS
# fi
fi
;;
esac
```

**exit 0**

Я закоментил две строчки и указал дозапись в файл **\$FFPREFS** а не запись (>>).

Теперь можно билдить. Все работает. На всякий случай скажу, что мне пришлось поднять локально apache и скопировать туда инсталяхи firefox и flash, а еще доставить в Ubuntu binutils, чтоб flash установился. На всякий случай, мой build.conf:

```
# Drivers for networking
module agpgart # AGP bus module for use with AGP video cards
module e100
module ne2k-pci # PCI version of NE-2000
module via-rhine
module via-agp # VIA chipset support
module via-velocity # VIA Velocity support
module 8139too # RealTek RTL-8139 PCI Fast Ethernet Adapter support
module eeepro # EtherExpressPro support/EtherExpress 10 (i82595)
module pcnet32 # Vmware
module sis900 # SiS 900/7016 PCI Fast Ethernet Adapter support
# X
package xorg6-vesa # Generic VESA driver, use this if you don't know what to use
package keymaps-en_us # English-United States
package keymaps-ru # Russian
# Packages
package ssh # Secure Shell client
package scp
module usb-hid # USB keyboard
module nfs # NFS file system support
# Firefox and shells
package firefox
```

```
param firefoxurl http://127.0.0.1/firefox-2.0.0.20.tar.gz
package flash
param flashurl http://127.0.0.1/install_flash_player_9_linux.tar.gz
package icewm
package xterm
```

```
param rootpasswd 1703
```

```
param bootlogo true # Want a background picture during boot
param bootresolution 800x600
```

```
#Parameters for boot configuration files
```

```
param defaultconfig thinstation.conf.buildtime # The file with default setup
param basename thinstation # used for all config/tftp file names
param basepath . # used to determine path to tftp files
param localpkgs true # to determine is PKG files are to be loaded locally
param fulllocales true # Use full locale support for packages
param bootvebosity 3 # Increased vebosity when booting TS
```

```
module nls_cp1250
module nls_cp1251
module nls_iso8859-5
module nls_cp437
module nls_cp866
module nls_koi8-r
module nls_koi8-u
module nls_koi8-ru
module nls_utf8
```

оригинал: <http://sderevyanko.blogspot.com/2010/03/web-kiosk-thinstation.html>

**P.S. Приятно находить статьи дополняющие мои изыскания! :-)**

От себя хочу добавить, что "Устанавливаем аддон R-kiosk" в виндовс среде и переносить в Linux - нельзя!

### Пример:

содержимое файла из windows **extensions.ini**

[ExtensionDirs]

Extension0=C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\yrh7wlfb.default

Extension1=C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\yrh7wlfb.default

Extension2=C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\yrh7wlfb.default

Extension3=C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFEDCE}

Extension4=C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff

[ThemeDirs]

Extension0=C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

содержимое файла из Thinstation **extensions.ini**

[ExtensionDirs]

Extension0=/root/.mozilla/firefox/TS.default/extensions/{0AC54906-5413-4C81-B446-07929BC39C25}

Extension1=/lib/firefox/extensions/inspector@mozilla.org

Extension2=/root/.mozilla/firefox/TS.default/extensions/{C0CB8BA3-6C1B-47e8-A6AB-1FAB889562D9}

Extension3=/root/.mozilla/firefox/TS.default/extensions/{64161300-e22b-11db-8314-0800200c9a66}

Extension4=/lib/firefox/extensions/talkback@mozilla.org

[ThemeDirs]

Extension0=/lib/firefox/extensions/{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

{comments on}