

Сортировка почты с помощью Dovecot Sieve

Что имеется: postfix + mysql + dovecot как imap сервер + roundcube

Задача: сделать так, что бы письма с пометкой SPAM ложились в каталог Junk, а не Inbox.

Собираем Dovecot с поддержкой LDA:

```
[root@case.net.ru]$ cd /usr/ports/mail/dovecot
[root@case.net.ru]$ make showconfig
====> The following configuration options are available for dovecot-1.1.11:
KQUEUE=on "kqueue(2) support"
SSL=off "SSL support"
IPV6=off "IPv6 support"
POP3=off "POP3 support"
LDA=on "LDA support"
MANAGESIEVE=off "ManageSieve support"
GSSAPI=off "GSSAPI support"
VPOPMAIL=off "VPopMail support"
BDB=off "BerkleyDB support"
LDAP=off "OpenLDAP support"
PGSQL=off "PostgreSQL support"
MYSQL=on "MySQL support"
SQLITE=off "SQLite support"
====> Use 'make config' to modify these settings
[root@case.net.ru]$ make install clean
```

Устанавливаем dovecot-sieve:

```
[root@case.net.ru]$ cd /usr/ports/mail/dovecot-sieve/
[root@case.net.ru]$ make install clean
```

Автор: Administrator

23.02.10 12:03 - Последнее обновление 23.02.10 12:41

Настраиваем postfix:

Добавляем в master.cf:

```
dovecot unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/local/libexec/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${recipient}
```

Меняем в main.cf:

```
virtual_transport = dovecot
```

Меняем в dovecot.conf:

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
```

```
protocol lda {
postmaster_address = case@case.net.ru
hostname = case.net.ru
mail_plugins = cmusieve
mail_plugin_dir = /usr/local/lib/dovecot/lda
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
sieve_global_path = /usr/home/vmail/dovecot-sieve.conf
}
```

```
auth default {
  socket listen {
    master {
      path = /var/run/dovecot/auth-master
      mode = 0600
      user = vmail
      group = vmail
    }
  }
}
```

Настраиваем sieve в файле /usr/home/vmail/dovecot-sieve.conf:

```
1
2
3
4

require "fileinto";
if header :contains "Subject" "SPAM" {
  fileinto "Junk";
}
```

оригинал: <http://case.net.ru/tag/dovecot/>

{jcomments on}