

smbstatus (monitoring Samba)

Эта страница является переводом man [smbstatus\(1\)](#) из пакета Samba.

Имя

smbstatus — отчет о текущих соединениях Samba.

Синтаксис

smbstatus [-P] [-b] [-d <debug level>] [-v] [-L] [-B] [-p]

[-S] **[-s** <configuration file>] **[-u** <username>]

ОПИСАНИЕ

Эта утилита – часть пакета [samba\(7\)](#) .

smbstatus это очень простая программа для вывода списка соединений Samba.

ПАРАМЕТРЫ

-P | --profile

Если samba была скомпилирована с конфигурационными опциями, выводятся только содержимое конфигурации разделяемой области памяти.

-b | --brief

Выводит краткую информацию.

-d | --debuglevel=level

level это цифра от 0 до 10. По умолчанию, если не указан, этот параметр имеет значение 0.

Чем выше его значение, тем больше подробностей будет записано в лог файлах об активности сервера. На уровне 0, будут записываться только критические ошибки и

серьезные предупреждения. Уровень 1 подходит для ежедневной работы – при нем создается небольшой объем информации о выполненных операциях.

Уровни выше 1 создают значительное количество данных в журналах, и должны использоваться только при поиске ошибок. Уровни выше 3 созданы для использования только разработчиками и создают ОГРОМНОЕ количество данных в журналах, большинство из которых непонятно обычным пользователям.

Обратите внимание, что параметр указанный тут, заменит параметр [log level](#) в smb.conf файле.

-V

Вывод информации о версии программы.

-s <configuration file>

Указанный файл конфигурации содержит данные необходимые серверу. Этот файл содержит параметры конфигурации сервера, такие как имя printcap файла, а также описание всех служб, предоставляемых сервером. Более подробно смотрите файл smb.conf. Имя файла конфигурации по умолчанию определяется на этапе компиляции.

-l | --log-basename=logdirectory

Имя директории базы для файлов log/debug. Будет добавлено расширение .progname (например log.smbclient, log.smbd, и т.п.). Лог файл не может быть удален клиентом.

-v | --verbose

Выводит подробный отчет.

-L | --locks

Выводит только список блокировок.

-B | --byterange

В отчет включаются byte range locks.

-p | --processes

Выводит список [smbd\(8\)](#) процессов и завершает свою работу. Полезно для создания сценариев.

-S | --shares

Выводит только список общих ресурсов.

-h | --help

Выдает список параметров командной строки.

-u | --user=<username>

Отбирает информацию относящуюся только к username.

ВЕРСИЯ

Эта версия мануала верна для пакета Samba версии 3.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

[smbd\(8\)](#) и [smb.conf\(5\)](#) .

АВТОР

Изначально Samba и сопутствующие утилиты были разработаны Эндрю Тридгеллом ([Andrew Tridgell](#)). Сейчас Samba разрабатывается [Samba Team](#)

в качестве

[Open Source](#)

проекта – напоминает то, как разрабатывается ядро Linux.

Изначально страницы man поддерживал Karl Auer. Исходные коды страниц man конвертировались в формат YODL (доступно здесь yodl.sourceforge.net) и обновлялись для релизов Samba 2.0

[Jeremy Allison](#)

. Переведено в формат

[DocBook](#)

для Samba 2.2 Джерардом Картером (Gerald Carter). Переведено в формат XML 4.2 для Samba 3.0

[Александром Боковым](#)

Перевод Тихонов Михаил.

оригинал: <http://smb-conf.ru/smbstatus-monitoring-samba.html>

ссылка на статью: http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=443:smbstatus-monitoring-samba&catid=39:linux&Itemid=63

{comments on}