В очередной раз возвращаюсь к SAMBA WEBMIN на OpenSuse

Задача решаемая данным конфигом.

1. Персональные папки для каждого пользователя **логин**/**пароль**[homes]

2. Директория общего доступа с правами всё всем без **логина**/**пароля** (для обмена файлами, сетевого сканера и т.п.)
[exchange]

3. Запретить пользователям заливать на сервер samba - фильмы, музыку и т.п.

пример рабочего smb.conf

```
[global]
 log file = /var/log/samba/log.%m
 passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdat
 obey pam restrictions = yes
 socket options = TCP_NODELAY
 map to guest = bad user
 encrypt passwords = yes
 passdb backend = tdbsam
 passwd program = smbpasswd
 wins support = true
 dns proxy = no
 server string = server2
 default = exchange
 unix password sync = yes
```

```
 remote announce = 192.168.0.0/workgroup
 workgroup = workgroup
 os level = 20
 syslog = 0
 usershare allow guests = yes
 max log size = 1000
 pam password change = yes
 directory mode = 777
 create mode = 777
 force create mode = 777




[homes]
revalidate = yes
browseable = no
writeable = yes
user = @users
write list = @users

#запретить загрузку *.avi*.mp3 *.mp4
veto files = /*.avi/*.mp3/*.mp4/
delete veto files = yes


[exchange]
 delete veto files = yes
 writeable = yes
 veto files = /*.avi/*.mp3/*.mp4/
 public = yes
 path = /exchange

#запретить загрузку *.avi*.mp3 *.mp4




[print$]
 create mask = 0775
 directory mask = 0775
```

```
 valid users = @nobody
 writeable = no
 path = /var/lib/samba/drivers/
 write list = @nobody

[printers]
 printer = hp2015
 printable = yes
 path = /var/tmp
```

Права на директории устанавливаем согласно статье:

http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=453:unix-samba&catid=39:linux&Itemid=63

Для директории [exchange] необходимо присвоить права 777

Для доступа к двум-трем директориям на сервере samba с рабочей станции, необходимо правильн настроить DNS

http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=440:smb&catid=39:linux&Itemid=63

Добавляем пользователя в test систему (OpenSuse)**:**

thin:~ # useradd -m test
thin:~ # passwd test

После добавления пользователя в систему, добавляем его в самбу:

thin:~ # smbpasswd -a test

New SMB password: xxxxx
Retype new SMB password: xxxx

Лёгкой настройки!

ссылка на материал:

{jcomments on}