

Параметры и ключи командной строки Microsoft Outlook

Microsoft Outlook, как и большинство других программ, имеет определенный набор параметров командной строки, которые можно указать при запуске приложения. Например, вызвав Outlook с параметром **/c ipm.note** можно автоматически создать письмо. В статье представлен полный список параметров командной строки для Microsoft Outlook 2003.

Ключ

Описание

/a	<i>filename</i>
----	-----------------

Создание элемента с указанным вложением.

Например:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Outlook.exe" /a "C:\My Documents\labels.doc"

/altvba	<i>otmfilename</i>
---------	--------------------

Открытие проекта VBA, созданного в	, раньше чем	%appdata%\Microsoft\Outlook\
------------------------------------	--------------	------------------------------

/c	<i>messageclass</i>
----	---------------------

Создание новых элементов указанного класса (форм Outlook или других MAPI форм)

Например:

- /c ipm.activity - создание элемента журнала (Journal)
- /c ipm.appointment - создание напоминания (Appointment)
- /c ipm.contact - создание контакта (Contact)
- /c ipm.note creates - создание почтового письма (Mail)
- /c ipm.stickynote - создание заметки (Note)
- /c ipm.task - создание задачи (Task)

/checkclient

Проверка клиента по умолчанию для почты, новостей и контактов.

/cleanclientrules

Запуск Outlook и удаление клиентских правил сортировки (Rules).

/cleandmrecords

Удаление протокола отклоненных встреч.

/cleanfinders

Удаление папок поиска (Search Folders) из хранилища Microsoft Exchange Server.

/cleanfreebusy

Очищение и регенерация информации о занятости/готовности. Этот флаг может использоваться

/cleanprofile

Удаление ошибочных ключей в профиле и пересоздание ключей реестра если нужно.

/cleanpst

Запуск Microsoft Outlook с файлом PST .

/cleanreminders

Очистка и регенерация напоминаний (Reminders).

/cleanrules

Запустить Outlook и удалить клиентские и серверные правила сортировки.

/cleanschedplus

Удаление всех данных Schedule+ (готовность/занят, права доступа, .cal файл) с сервера и акти

/cleanserverrules

Запуск Outlook и удаление серверных правил сортировки (Rules).

/cleansniff

Удаление дубликатов напоминаний (Reminders).

/cleansubscriptions

Удаление сообщений подписки.

/cleanviews

Сбросить все Представления. Все созданные представления будут удалены.

/designer

Запуск Outlook без проверки клиента по умолчанию.

/embedding

Открытие указанного файла как внедренного OLE-объекта. Также использует

/f *msgfilename*

Открытие указанного .msg файла или .oss (Micros

/firstrun

Эмуляция первого запуска Outlook.

/hol *holfilename*

Открытие файла *.hol*

/ical	<i>icsfilename</i>
-------	--------------------

Открытие файла	<i>.ics</i>
----------------	-------------

/importprf	<i>prffilename</i>
------------	--------------------

Запуск Outlook и открытие/импорт файла профиля MAPI

/l	<i>olkfilename</i>
----	--------------------

Открытие файла	<i>.olk</i>
----------------	-------------

/launchtraininghelp	<i>assetid</i>
---------------------	----------------

Открытие окна помощи с указанным идентификатором темы.

/m	<i>emailname</i>
----	------------------

Предоставляет возможность указания адреса элемента. Ключ работает только с параметром Например:

- Outlook.exe /c ipm.note /m emailname

/nocustomize

Запуск Outlook без загрузки *Outcmd.dat* (настроенные панели) *fav* файлы

/noextensions

Запуск Outlook с выключенными надстройками (плагинами).

/nopollmail

Запуск Outlook без проверки почты.

/nopreview

Запуск Outlook с выключенной панелью быстрого просмотра.

/p *msgfilename*

Печать указанного сообщения (.msg). Не работает для HTML писем.

/profile	profilename
----------	-------------

Загрузить указанный профиль. Если Ваш профиль содержит пробелы, то укажите название в

/profiles

Открытие диалога	Выбор профиля	независимо от настроек.
------------------	----------------------	-------------------------

/recycle

Запуск Outlook используя уже открытое окно Outlook. Использует комбинации с ключами

/resetfoldernames

Сброс имен стандартных папок (таких как Входящие, Исходящие) в соответствии с текущими ре
Для примера, если Вы открываете почтовый ящик, созданный на английском языке, то Вы не м

/resetfolders

Восстановление отсутствующих стандартных папок.

/resetnavpane

Очистка и пересоздание панели навигации (Navigation Pane) для текущего профиля.

/rpcdiag

Открытие Outlook и показ диалога статуса соединения вызова удаленных процедур (RPC).

/s *filename*

Загрузить указанный файл ярлыков

/safe

Запуск Outlook без надстроек, панели быстрого чтения и настроек панелей.

/safe:1

Запуск Outlook без настроек панелей.

/safe:2

Запуск Outlook без проверки почты при старте.

/safe:3

Запуск Outlook с выключенными надстройками.

/safe:4

Запуск Outlook без загрузки `Outlook.dat` (настроенные панели) `fav` файлы

/select **foldername**

Запуск Outlook и открытие указанной папки в новом окне.

Например:
Запуск Outlook и открытие календаря по умолчанию: "c:\Program Files\Microsoft Office\Office11\O

/sniff

Запуск Outlook и проверка календаря в соответствии с данными из Календарь.

/t *oftfilename*

Открытие файла *.oft*

/v *vcfilename*

Открытие файла *.vcf*

/vcal *vcsfilename*

Открытие файла *.vcs*

/x *xnkfilename*

Автор: Administrator

14.10.09 16:34 - Последнее обновление 24.11.09 17:16

Открытие файла	.xnk
----------------	------

<http://office.microsoft.com/ru-ru/outlook/HP012185891049.aspx>

{comments on}